Verpackung im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on reel packaging based on DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit VPE: 100 Stück
Packing Unit PU: 100 pcs

Ohne Schirm
w/o Shield

RoHS - conform
REACH - conform

Mit Schirm
with Shield

0°
Ausrichtung

Artikel Nr.	Kodierung	Kodierposition	Schirm	Pad
Part No.	Coding	Codingposition	Shield	Pad
42-22215x00-100	X8	0°	X	-
42-22215x01-100	X8	0°	X	X
42-22215x10-100	X8	0°	-	-
42-22215x11-100	X8	0°	-	X
Weitere Kodierpositionen auf Anfrage		X=0 0°		
		X=1 45°		
other coding positions upon request		X=2 90°		
		X=3 135°		

Toleranzen/tolerances	ISO 8015	Projektion/projection	Maßstab/scale: 1:1 (2:1)
			Werkstoff/material: HT Plastic + Cu Alloy
			Oberfläche mm²/surface mm²:
			Veredelung/refinement: Au over Ni / Terminals Sn
		Maßangaben in/dimensions units: mm	Gewicht/weight: 1,7g w/o Shield / 1,8g with Shield
		Datum/date / Name	Benennung/name
		Bearbeiter/drawn: 20.09.2024 F.Köszegi	**M12 SMD Ruggedized**
		Geprüft/checked: 20.09.2024 M.Schock	X8 Buchse / Female
01	Freigabe	20.09.2024 F.Köszegi	PROVERTHA® CONNECTORS, CABELS & SOLUTIONS
Index	Änderung/change	Datum/date Name	##################
			Zeichnungs-Nr./drawing number: **42-22215000-P_01**
			######### 1 / 1
			Ersatz fuer/substitute to:

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.